

製品モデル機能比較

周辺機器(アダプター)



	FREEWIRE	SR10	SM10	GP10
Bluetooth	ver 4.1	ver 2.1+EDR	ver 2.1+EDR	ver 3.0
連続使用時間	7時間	12時間	8時間	3時間
HFP 対応	—	○	—	○
A2DP 対応	○	—	○	—
AVRCP 対応	—	—	○	—
インターコムプロファイル対応	—	—	—	○
Bluetooth 通信距離	※1 10m	10m	10m	100m
ナビ (HFP/A2DP)	○	○	○	—
GPS レーダー	○	○	○	—
オーディオ	○	△	○	—
GpPro® (3,3+,4)	—	—	—	○
無線機器	—	○	—	—
Harley/Honda オーディオシステム	○	—	△ ※3	—
携帯電話と HFP 接続	—	○	—	—
全天候対応	○	○	○	○ ※2
3.5mm AUX 外部端子	1	2	2	—
無線機器用ケーブル端子	—	○	—	—
PTT ボタン	—	○	—	—

※1.相手側機器のBluetoothスベックに依存します。 ※2.ハウジングが別途必要です。
※3.専用ケーブル別途必要、電話通話非対応。

周辺機器(リモートコントローラー)



	RC3	RC4	HR	WBR
Bluetooth	ver 4.1	ver 4.1	ver 4.1	ver 4.1
連続使用時間	5ヶ月	5ヶ月	3ヶ月	3ヶ月
GAP	○	○	○	○
GATT	○	○	○	○
Bluetooth通信距離	10m	10m	10m	10m
ジョイスティック	—	—	○	○
ボタン数	※2 3	4	3	3
インターコム操作	○	○	○	○
オーディオ操作	○	○	○	○
音量操作	○	○	○	○
ペアリング操作	○	○	○	○
20Sアンビエントボタン操作	—	○	—	—
10Cカメラボタン操作	—	○	—	—
全天候対応	○	○	○	○
取り付け位置	自由	ハンドルバー	ハンドルバー	自由
バッテリー	CR2016	CR2016	内蔵リチウム	内蔵リチウム

※1.相手側機器のBluetoothスベックに依存します。
※2.ジョイスティックも含まれます

SENAアプリ



	SENAアプリ	SENA 30Kアプリ	#Rideconnectedアプリ
基本スベック	クイックガイド	英語	英語
	ユーザーガイド	英語	英語
	ファームウェアバージョンの確認	○	○
	ペアリングリスト	○	○
	Speedダイヤル設定	○	○
	Audio Multitasking設定	20S/SRL	—
	インターコム音声のオーバーレイ感度設定	20S/SRL	○
	オーディオオーバーレイ設定	20S/SRL	○
	オーディオブースト設定	○	○
	スマートボリュームコントロール設定	20S/SRL	○
	モーションセンサーの感度設定	20S	—
	VOX電話設定	○	○
	VOXインターコム設定	○ 20S,SRLを除く	○
	HDボイス設定	10C	—
	HDインターコム設定	○	○
	8方向インターコム設定	20S/SRL	—
	音声プロンプト設定	○	○
	FM周波数ガイダンス	○	○
	高音質A2DP	○ 20S/SRLを除く	○
可能操作	側音	○	○
	アドバンスノイズ制御(Advanced Noise Control™)	○	○
	ゲストモード設定	—	○
	VOX感度	—	○
	音声コマンド	—	○
	写真モード設定	10C	—
	ビデオモード設定	10C	—
	ビデオ解像度	10C	—
	タイムラプス撮影間隔設定	10C	—
	ビデオタギング間隔設定	10C	—
	ループ録画間隔	10C	—
	ビデオのマイク感度	10C	—
	日付キャプション設定	10C	—
	スピーカー録音設定	10C	—
	オートカメラスリープ設定	10C	—
	グループインターコム設定	20S/SRL	—
	FMラジオ設定	○	○
	個別音量設定	—	○
その他	電話操作	—	○
	メッシュインターコム設定・操作	—	○
	Bluetoothインターコム設定・操作	—	○
	グループインターコム操作	—	○
	ミュージックプレーヤー操作	—	○
	FMラジオ設定・操作	—	○

詳細は、セナ・ブルートゥースジャパン公式サイトをご確認ください。

(ご注意)
※上記のモデル別機能一覧は、2018年3月1日現在の内容になります。内容は断りなく変更される場合がございます。 ※最新の内容は、セナ・ブルートゥースジャパン公式サイトを参照ください。