

# 例えば、



騒音の中で -

工場の中で 一

--- 森の中で -

(備考)イヤーマフ対応ヘルメット、アダプターは同梱されていません。

― 建設現場で -

# 特長

- ・ トランシーバーなど\*をつないで会話する接続ポート付き。(※アマチュア無線機など双方向無線機)
- · Bluetoothインターコム接続可能。
- ・ 外部ノイズが入らない。マイクに向かって話す声にも、相手から聞こえてくる声の中にも。 (Sena独自の技術Advanced Noise Control技術採用)
- ・ 外部の声、音を聞きやすくするスイッチあり。 (ノイズを約24dB減少させつつ、周囲の状況・異常を知らせる音などを集音するアンビエントモード)
- ・ 連続15時間の通話が可能。リチウムイオンバッテリー、または単四電池(3本)を使用。
- ・ 自分の声で機能を切り替える。例えば、会話の開始など(VOX機能)。
- · 会話できる距離は、最大4台のインターコムでの会話は仕様上1.4km(使用環境により短くなります)。
  - ※ 連続通話時間は、満充電の状態からインカムbluetooth通話のみを連続的におこなった場合の平均的持続使用時間です。
  - ※ 電波に影響をあたえる環境、適該物の有無、マルチ接続会話人数、また、機器のバッテリー状況で通話距離は大きく変動し、市街地では数百mぐらいの通信距離にかるアともあります。またマンデハ以外ので使用ではFIDインターコル機能はオフにしてお使いください。
  - になることもあります。またタンテム以外のご使用ではHDインターコム機能はオフにしてお使いください。 ※ 上記の値は他の機器をペアリングしたり、充電状態、設定状況、気温などの使用環境やご利用者様のご利用頻度により大きく変動します。
  - ※ 有線でトランシーバーなどを接続している場合はトランシーバー機能のみ利用可能になります。

### 製品外観・

(TUFFTALK-01 独立型イヤーマフセット) ※各部位名称はTUFFTALK-02も同様です。



# パッケージ -

#### ■ TUFFTALK-01 独立型イヤーマフセット

製品番号 0410001W

製品名 TUFFTALK-01 独立型イヤーマフセット

通常価格 準備中

#### <標準同梱品>







マイクスポンジ(2個)





外形寸法



重量:380g

外形寸法 ヘッドセット: 190 x 230 x 110(mm)

スピーカー: 32.0mm / 厚み7.1mm ブームマイク:100.0mm

ヘッドセット: 190 x 230 x 110(mm)

スピーカー:32.0mm / 厚み7.1mm ブームマイク:100.0mm



(充電及びファームウェアアップグレード用)

独立型イヤーマフセット パッケージ 23cm(高さ)×11.5cm(幅)×18cm(奥行)

TUFFTAI

ヘルメット取り付け型イヤーマフセット パッケージ

TUFFTALK

■ TUFFTALK-02 ヘルメット取り付け型イヤーマフセット

**製品番号** 0410001S

製品名 TUFFTALK-02 ヘルメット取り付け型イヤーマフセット

通常価格 準備中

#### <標準同梱品>





ロングアンテナ

マイクスポンジ(2個)

ラバーバッド



重量:395g

リチウムボリマーバッテリー



リチウムボリマ-バッテリー用充電器2個用



23cm(高さ)x11.5cm(幅)x18cm(奥行)

USBケーブル (充電及びファームウェアアップグレード用)

# 製品仕様

#### 一般什様 ■耐水設計

### ■ サイズ

※ 別途イヤーマフ対応ヘルメット、もしくはアダプターが必要となります。

ヘッドセット:190mm x 230mm x 110mm スピーカー: 外径32.0 x 厚み7.1 (mm) ブームマイク:100.0 (mm)

### ■ 重量

TUFFTALK-01 マフ付きオーバーヘッドセットモデル:380g TUFFTALK-02 マフ付きヘルメットに装着モデル:395g

### ■ 動作気温

-10°C~55°C

連続通話時間 15時間(リチウムバッテリー使用時)/12時間(単四電池使用時)※

## Bluetooth

#### ■ Bluetooth Profiles

- ·Headset Profile (HSP)
- ·Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- ·Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ·Bluetooth 4.1

#### バッテリー

- 充電時間:約2.5時間
- **タイプ**:リチウムポリマーバッテリー

#### インターコム ■ 通話距離(インターコム)

最長800m(ショートアンテナ使用時) 最長1,400m(ロングアンテナ使用時)※

#### ■ マフ付きオーバーヘッドセットモデル

NRR (ANSI S3.19-1974, US): 24 dB

SNR(EN352-1, EU): 31 dB, H= 35 dB, M= 27 dB, L= 21 dB

# ■ マフ付きヘルメットに装着モデル

NRR(ANSI S3.19-1974, U): 22 dB

SNR(EN352-1, EU): 28 dB, H= 33 dB, M= 25 dB, L= 19 dB

# オーディオ

- Advanced Noise Control™ ■ 内蔵SBCコーデック
- ワイド音量コントロール
- サンプルレート: 最大 48kHz(DAC)

#### FM ラジオ 内蔵FMラジオチューナー(RDS AF機能付)

ラジオ帯域:全世界(76~108MHz) オートスキャン機能、10局までチャンネル登録可能

#### 認証 TELEC

- ※ 連続通話時間は、満充電の状態からインカムbluetooth通話のみを連続的におこなった場合の平均的持続使用時間です。※ 電波に影響をあたえる環境、連蔽物の有無、マルチ接続会話人数、また、機器のバッテリー状況で通話距離は大きく変動し、市街地では数百m
- ぐらいの通信距離になることもあります。またタンデム以外のご使用ではHDインターコム機能はオフにしてお使いください。 ※ 上記の値は他の機器をペアリングしたり、充電状態、設定状況、気温などの使用環境やご利用者様のご利用頻度により大きく変動します。
- ※ 有線でトランシーバーなどを接続している場合はトランシーバー機能のみ利用可能になります
- ※ 製品保証期間は購入日より一年間です。



〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-14 EXOS恵比寿ビル5F Tel: 03-5795-2685 Fax: 03-5795-2686 E-Mail: support@InterSolutionMarketing.jp ウェブサイト ISMストア

http://intersolutionmarketing.jp/ http://intersolutionmarketing.jp/store/